Destilador de disolventes al vacío Q287

Equipo utilizado para destilaciones al vacío según la norma ASTM D1160, para obtener la destilación de derivados del petróleo, fracciones de destilado, lubricantes y otros materiales que pueden descomponerse al destilar a presión atmosférica.



220 V
Tensión

1.500 W
Potencia

54 x 55 x 82,5 cm
Dim. Externas (PxAxA)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Externas (PxAxA)
Q287	220 V	1.500 W	54 x 55 x 82,5 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Armario de acero inoxidable, con protección de acrílico;
- Dispone de visualización en tiempo real del vacío y de la temperatura de la muestra;
- Control microprocesado de la temperatura;
- Lectura digital de la temperatura del vapor;
- Agitador magnético;
- Calentamiento mediante manta cerámica con temperatura máxima de trabajo de 500 °C y capacidad de 1000 ml;
- Sistema de control microprocesado del vacío en mmHg;
- Bomba de vacío;
- Condensador con serpentín interno;
- Llave de vidrio, en la salida del condensador, que permite la recogida de las muestras sin pérdida de vacío;
- Incluye matraz de 1000 mL y 5 probetas graduadas.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290