# Destilador de disolventes Q286

Este aparato es el ideal para la destilación de disolventes de acuerdo con las normas internacionales y nacionales como sigue: ASTM D-86, D-158, D-216, D447, D850, D1078, E-122 y ABNT MB 45.



**110 V a 220 V**
Tensión

**1.930 W**
Potencia

**15 kg**
Peso Aproximado

## Especificaciones técnicas

| Modelo | Tensión | Potencia | Peso Aproximado | Dim. Externas (PxAxA) |
|---|---|---|---|---|
| Q286-1 | 110 V | 1.930 W | 15 kg | 46,5 x 38,5 x 55 cm |
| Q286-2 | 220 V | 1.930 W | 15 kg | 46,5 x 38,5 x 55 cm |

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

## Características

- Este aparato es el ideal para la destilación de disolventes de acuerdo con las normas internacionales y nacionales como sigue: ASTM D-86, D-158, D-216, D447, D850, D1078, E-122 y ABNT MB 45.
- Confeccionado en chapa de acero con revestimiento epoxi electrostático;
- Baño refrigerante construido en acero inoxidable, con aislamiento térmico en lana de vidrio;
- Calentamiento controlado por termostato hasta 110 °C, específico para el gasóleo;
- Grifo para drenaje y limpieza del tanque;
- Visor frontal de vidrio;
- Sistema elevador para regulación de la altura de los balones de destilación;
- Calentamiento eléctrico con resistencia de hilo níquel-cromo con temperatura de 750 °C en el elemento calefactor;
- Potencia controlada por regulador electrónico con avances o retrocesos del 5 % en 5 % de la potencia;
- Suministrado con soporte para apoyo de la probeta colectora, balón de destilación de 125 ml, probeta de dosificación de 200 ml y probeta receptora de 100 ml;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye termómetro ASTM 8C de ?2 a 400 °C, con certificado de calibración;
- Incluye manual de instrucciones.

## Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290