# Destilador de fenol Q309F26

Direcionado para trabalhos de tratamento de efluentes e águas residuárias, onde através da destilação é possível determinar fenólicos.



**220 V**
Tensão

**2.400 W**
Potência

**50 x 86 x 60 cm**
Dimensões Externas ( CxLxA )

## Especificações técnicas

| Modelo | Tensão | Potência | Dimensões Externas ( CxLxA ) |
|---|---|---|---|
| Q309F26 | 220 V | 2.400 W | 50 x 86 x 60 cm |

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

## Características

- Construído em chapa de aço inox;
- Acomoda 6 provas simultâneas;
- Registro tipo esfera para entrada de água;
- Resistências de cerâmica;
- Controle eletrônico da temperatura individual, com escala de referência entre pontos de 1 a 10;
- Temperatura máxima de 500 °C na plataforma;
- Fixação dos condensadores por meio de pinças reguláveis;
- Acompanha 6 balões de 1000mL com uma boca, 6 condensadores, seis conexões com bola de Kjeldahl e junta esmerilhada macho 24/40 e 6 Erlenmeyers de 500mL;
- Refrigeração através de divisor de fluxo da água para cada uma das provas;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções.


### Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290