Destilador de Kjeldahl semiautomático Q328S21N

Con aplicaciones específicas en las determinaciones de proteína contenida en muestras digeridas de granos, piensos, suelos, aguas en general, dedicado a volúmenes macro, semimicro y micro. Destilación rápida y eficiente, con llenado semiautomático de la caldera generadora de vapor, sistema de indicación visual de nivel y drenaje semiautomático; depósito de NaOH con capacidad para 100 ml con escala graduada.



220 V
Tensión

1500 W
Potencia

30,5 x 40,5 x 72,5
Dim. Externas (PxAxA)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Externas (PxAxA)
Q328S21N	220 V	1500 W	30,5 x 40,5 x 72,5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Estructura en chapa de acero al carbono galvanizado con pintura electrostática;
- Tiempo de destilación reducido en relación con los métodos convencionales, bajo consumo de reactivos;
- Destilación realizada en el mismo tubo donde se realizó la digestión, aceptando tubos de digestión/destilación de 25 mm de diámetro con 250 mm de altura o de 50 mm de diámetro con 250 mm de altura;
- Producción de vapor mediante resistencia tubular blindada;
- Caldera de producción de vapor con capacidad de 2000 ml, con llenado automático;
- Nivel de la caldera con visor frontal y salida de descompresión del sistema a través de tubos de silicona;
- Vapor final conducido a través de conductos antiadherentes (PTFE);
- Sistema de seguridad de la caldera mediante termostatos;
- Sistema de apoyo del tubo de digestión/destilación mediante soporte metálico;
- Soporte para el matraz Erlenmeyer receptor del destilado, con sistema para recibir matraces de varias capacidades;
- Protector móvil de seguridad del tubo de destilación en acrílico;
- Panel frontal con mandos: Calentamiento, salida de vapor, llenar caldera;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones;
- Nota: El vapor podrá producirse utilizando agua del grifo, aunque se recomienda agua destilada, desionizada u osmotizada.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290