Destilador de nitrógeno amoniacal Q309N-26

Dirigido a trabajos de tratamiento de efluentes, aguas residuales, donde mediante la destilación es posible determinar compuestos de amoníaco.



220 V
Tensión

2.400 W
Potencia

50 x 86 x 60 cm
Dim. Externas (PxAxA)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Externas (PxAxA)
Q309N-26	220 V	2.400 W	50 x 86 x 60 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en chapa de acero inoxidable;
- Capacidad para 6 muestras simultáneas;
- Válvula de bola para entrada de agua;
- Resistencias cerámicas;
- Control electrónico de temperatura individual, con escala de referencia entre puntos del 1 al 10;
- Temperatura máxima de 500 °C en la plataforma;
- Fijación de los condensadores mediante pinzas regulables; 6 matraces de 1000 mL de una boca, 6 condensadores, seis conexiones con bolaq de Kjeldahl y junta esmerilada macho 24/40 y 6 Erlenmeyer de 500 mL;
- Refrigeración a través de un divisor de flujo de agua para cada una de las muestras;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290