Determinador de ponto de fulgor Q292

Indicado para determinar o flash point e fire point de todos os produtos derivados de petróleo, exceto aqueles cujo ponto de fulgor (flash point) está abaixo de 79,4 °C (175 °F). Atende a norma ASTM D 92.



NÃO ACOMPANHA TERMÔMETRO QUÍMICO

110 V a 220 V
Tensão

300 W
Potência

24x24x34 cm
Dim. Externas (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Externas (CxLxA)
Q292-1	110 V	300 W	24x24x34 cm
Q292-2	220 V	300 W	24x24x34 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática;
- Semi-automático, com movimentação motorizada da chama-piloto;
- Cuba de ensaio em latão usinado, oferecendo segurança ao operador;
- Resistência em aço inox blindada;
- Controle eletrônico da temperatura;
- Suporte para termômetro com dispositivo para regulagem da altura ou sua remoção;
- Faixa de trabalho: de +79 °C a 360 °C;
- Controle fino da chama piloto;
- Sistema que corta o fornecimento de gás na falta de energia elétrica;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo à nova norma ABNT NBR 14136;
- Não acompanha termômetro químico.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290