Determinador de ponto de fusão Q340M

Determina o ponto de fusão de até 3 amostras simultâneas, através de sistema de aquecimento por banho de óleo ou fluído de silicone.



110 v a 220 v
Tensão

300 W
Potência

3 Kg
Peso

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Peso	Dim. Externas (CxLxA)
Q340M13	110 v	300 W	3 Kg	24x24x41 cm
Q340M23	220 v	300 W	3 Kg	24x24x41 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em fibra de vidro;
- Temperatura de trabalho de ambiente a 300 °C;
- Indicação de temperatura do set point e do processo;
- Pode gravar até 64 rampas;
- Memória permanente;
- Sensor de temperatura tipo Pt 100, com sensibilidade de ± 0,1 °C;
- Recipiente do óleo em vidro borossilicato com sistema de segurança para expansão do fluido;
- Resistência cerâmica;
- Iluminação dirigida;
- Lupa com aumento 2,5X para melhor visualização da amostra;
- Mini agitador mecânico com motor silencioso;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha 200 mL de fluido de silicone especial para o start-up, 50 capilares de vidro, termômetro e manual de instruções;
- Opcional para análise de polímero: suporte para uma prova e tubos com dimensões 7×100 mm (DimxAlt). Consulte-nos.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290