Determinador de punto de fusión Q340M

Determina el punto de fusión de hasta 3 muestras simultáneas mediante un sistema de calentamiento por baño de aceite o fluido de silicona.



110 V a 220 V
Tensión

300 W
Potencia

3 kg
Peso

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Peso	Dim. Externas (PxAxA)
Q340M13	110 V	300 W	3 kg	24x24x41 cm
Q340M23	220 V	300 W	3 kg	24x24x41 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Fabricado en fibra de vidrio;
- Temperatura de trabajo desde ambiente hasta 300 °C;
- Indicación de la temperatura del punto de consigna (set point) y del proceso;
- Puede grabar hasta 64 rampas;
- Memoria permanente;
- Sensor de temperatura tipo Pt 100, con una sensibilidad de ± 0,1 °C;
- Recipiente de aceite en vidrio borosilicato con sistema de seguridad para la expansión del fluido;
- Resistencia cerámica;
- Iluminación dirigida;
- Lupa con aumento de 2,5x para una mejor visualización de la muestra;
- Miniagitador mecánico con motor silencioso;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye 200 ml de fluido de silicona especial para la puesta en marcha (start-up), 50 capilares de vidrio, termómetro y manual de instrucciones;
- Opcional para análisis de polímeros: soporte para una probeta y tubos con dimensiones de 7×100 mm (Diám. x Alt.). Consúltenos.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290