Digestor de Kjeldahl macro Q328-26B

O digestor tradicional segundo Kjeldahl permite digerir as amostras de forma rápida e eficiente e o sistema de aquecimento blindado, proporciona economia no consumo de energia elétrica e maior durabilidade das resistências.



220 V
Tensão

3.500 w a 4.800 W
Potência

500 ou 800 ml
Volume

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Volume	Dim. Externas (C x L x A)	Lavador de gases
Q328-26B	220 V	4.800 W	500 ou 800 ml	42 x 90 x 190 cm	Não
Q328E26B	220 V	3.500 w	500 ou 800 ml	70 x 270 x 190 cm	Sim

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em chapa de aço revestida em epóxi;
- Acomoda balões de Kjeldahl de 500 ml e 800 ml;
- Bateria de aquecimento para digestão de 6 provas simultâneas;
- Sistemas de aquecimentos através de resistências fio Kanthal®, alojadas em refratários;
- Controle eletrônico linear e individual da temperatura;
- Temperatura máxima de 500 °C no elemento aquecedor;
- Exaustor em fibra de vidro e material resistente ao ácido sulfúrico com tubos modulares de fácil adaptação ao local de instalação e motor isolado dos gases agressivos;
- Tubo coletor de gases em PVC reforçado com aço inox, regulável na altura;
- Fornecido sem vidraria;
- Conexão elétrica através de dois fios de 4 mm², com dupla isolação, terra, sem plug;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290