Digestor de Kjeldahl macro Q328-26B

El digestor tradicional según Kjeldahl permite digerir las muestras de forma rápida y eficiente y el sistema de calentamiento blindado proporciona ahorro en el consumo de energía eléctrica y mayor durabilidad de las resistencias.



220 V
Tensión

3.500 W a 4.800 W
Potencia

500 o 800 ml
Volumen

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Volumen	Dim. Externas (L x An x Al)	Lavador de gases
Q328-26B	220 V	4.800 W	500 o 800 ml	42 x 90 x 190 cm	No
Q328E26B	220 V	3.500 W	500 o 800 ml	70 x 270 x 190 cm	Sí

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en chapa de acero revestida de epoxi;
- Admite matraces de Kjeldahl de 500 ml y 800 ml;
- Batería de calentamiento para la digestión de 6 muestras simultáneas;
- Sistemas de calentamiento mediante resistencias de hilo Kanthal®, alojadas en refractarios;
- Control electrónico lineal e individual de la temperatura con escala de referencia entre los puntos 1 y 10;
- Temperatura máxima de 500 °C en el elemento calefactor;
- Extractor en fibra de vidrio y material resistente al ácido sulfúrico con tubos modulares de fácil adaptación al lugar de instalación y motor aislado de los gases agresivos;
- Tubo colector de gases en PVC reforzado con acero inoxidable, regulable en altura;
- Suministrado sin material de vidrio;
- Conexión eléctrica a través de dos hilos de 4 mm², con doble aislamiento, toma de tierra, sin enchufe;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290