Digestor e destilador de Kjeldahl Q327-26

Aparelho desenvolvido para determinação de nitrogênio de acordo com o método convencional segundo Kjeldahl. Os sistemas de digestão e destilação estão incorporados em um único conjunto.



220 V
Tensão

11.280 W
Potência

500 ou 800 ml
Capacidade

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Capacidade	Lav. Gases	Dim. Externas (CxLxA)
Q327-26	220 V	11.280 W	500 ou 800 ml	Não	70 x 270 x 190 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em chapa de aço revestida em epóxi;
- Baterias de aquecimento para digestão e destilação para 6 provas simultâneas em cada uma delas;
- Sistemas de aquecimentos através de resistências fio Kanthal®;
- Plataforma de apoio dos balões confeccionadas em refratário;
- Temperatura máxima de 500 °C no elemento aquecedor;
- Acomoda balões Kjeldahl de 500 mL ou 800mL;
- Controle eletrônico individual de temperatura;
- Refrigeração através de 6 tubos condensadores em aço inox com pintura eletrostática;
- Exaustor fabricado com material resistente ao ácido sulfúrico;
- Motor montado de forma a ficar isolado dos gases agressivos;
- Tubo coletor de gases em PVC reforçado com aço inox, regulável em altura;
- Fornecido sem vidraria;
- Cabo de força com dupla isolação sem plug;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290