Digestor e destilador de Kjeldahl com lavador de gases Q327E26

Aparelho desenvolvido para determinação de nitrogênio de acordo com o método convencional segundo Kjeldahl. Os sistemas de digestão e destilação estão incorporados em um único conjunto.



220V
Tensão

10.640W
Potência

500 ou 800mL
Capacidade

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Capacidade	Dim. Ext. (CxLxA) (Digestor)	Dim. Ext. (CxLxA) cm (Lavador)
Q327E26	220V	10.640W	500 ou 800mL	70 x 270 x 190cm	40 x 50 x 70cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em chapa de aço revestida em epóxi;
- Baterias de aquecimento para digestão e destilação para 6 provas simultâneas em cada uma delas;
- Sistemas de aquecimentos através de resistências fio Kanthal®;
- Plataforma de apoio dos balões confeccionadas em refratário;
- Temperatura máxima de 500 °C no elemento aquecedor;
- Acomoda balões Kjeldahl de 500 mL ou 800mL;
- Controle eletrônico individual de temperatura com referência entre os pontos 1 e 10;
- Refrigeração através de 6 tubos condensadores em aço inox com pintura eletrostática;
- Exaustor fabricado com material resistente ao ácido sulfúrico;
- Motor montado de forma a ficar isolado dos gases agressivos;
- Tubo coletor de gases em pvc reforçado com aço inox, regulável em altura;
- Fornecido sem vidraria;
- Cabo de força com dupla isolação sem plug;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290