Digestor y destilador de Kjeldahl con lavador de gases Q327E26

Aparato desarrollado para determinación de nitrógeno de acuerdo con el método convencional según Kjeldahl. Los sistemas de digestión y destilación están incorporados en un único conjunto.



220 V
Tensión

10.640 W
Potencia

500 o 800 mL
Capacidad

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Capacidad	Dim. Ext. (PxAxA) (Digestor)	Dim. Ext. (PxAxA) cm (Lavador)
Q327E26	220 V	10.640 W	500 o 800 mL	70 x 270 x 190 cm	40 x 50 x 70 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en chapa de acero revestida de epoxi;
- Baterías de calentamiento para digestión y destilación para 6 pruebas simultáneas en cada una de ellas;
- Sistemas de calentamiento mediante resistencias de hilo Kanthal®;
- Plataforma de apoyo de los balones fabricada en refractario;
- Temperatura máxima de 500 °C en el elemento calefactor;
- Acomoda balones Kjeldahl de 500 mL o 800 mL;
- Control electrónico individual de temperatura con referencia entre los puntos 1 y 10;
- Refrigeración mediante 6 tubos condensadores en acero inoxidable con pintura electrostática;
- Extractor fabricado con material resistente al ácido sulfúrico;
- Motor montado de forma que quede aislado de los gases agresivos;
- Tubo colector de gases en PVC reforzado con acero inoxidable, regulable en altura;
- Suministrado sin material de vidrio;
- Cable de alimentación con doble aislamiento sin enchufe;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290