Digestor y destilador de Kjeldahl Q327-26

Aparato desarrollado para determinación de nitrógeno de acuerdo con el método convencional según Kjeldahl. Los sistemas de digestión y destilación están incorporados en un único conjunto.



220 V
Tensión

11.280 W
Potencia

500 o 800 ml
Capacidad

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Capacidad	Lav. Gases	Dim. Externas (PxAxA)
Q327-26	220 V	11.280 W	500 o 800 ml	No	70 x 270 x 190 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en chapa de acero revestida de epoxi;
- Baterías de calentamiento para digestión y destilación para 6 pruebas simultáneas en cada una de ellas;
- Sistemas de calentamiento mediante resistencias de hilo Kanthal®;
- Plataforma de apoyo de los balones fabricada en refractario;
- Temperatura máxima de 500 °C en el elemento calefactor;
- Acomoda balones Kjeldahl de 500 mL o 800 mL;
- Control electrónico individual de temperatura;
- Refrigeración mediante 6 tubos condensadores en acero inoxidable con pintura electrostática;
- Extractor fabricado con material resistente al ácido sulfúrico;
- Motor montado de forma que quede aislado de los gases agresivos;
- Tubo colector de gases en PVC reforzado con acero inoxidable, regulable en altura;
- Suministrado sin material de vidrio;
- Cable de alimentación con doble aislamiento sin enchufe;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290