Electrodo para pHmetro QA338

Diversos modelos de electrodos para pH, que pueden utilizarse en las más diversas aplicaciones.



Soluciones acuosas en general, Soluções aquosas em geral (plástico), Alimentos sólidos y suelo, Soluciones acuosas y viscosas con baja concentración, Soluciones alcohólicas, Microanálisis de laboratorio, Específico para análisis de oxidación-reducción (ORP)

Aplicación

0 a 14,00 pH, 1 a 14,00 pH, -

pH

0 a 90 °C, 0 a 50 °C

Temperatura

Especificaciones técnicas

Modelo	Aplicación	pH	Temperatura
QA338-ECV	Soluciones acuosas en general	0 a 14,00 pH	0 a 90 °C
QA838-EPG	Soluções aquosas em geral (plástico)	0 a 14,00 pH	0 a 90 °C
QA338-ECE	Alimentos sólidos y suelo	0 a 14,00 pH	0 a 90 °C
QA338-BFIR	Soluciones acuosas y viscosas con baja concentración	0 a 14,00 pH	0 a 90 °C
QA338-BFI	Soluciones acuosas y viscosas con baja concentración	0 a 14,00 pH	0 a 50 °C
QA338-EPA	Soluciones alcohólicas	1 a 14,00 pH	0 a 90 °C
QA338-ESM	Microanálisis de laboratorio	0 a 14,00 pH	0 a 90 °C
QA338-ECRPT	Específico para análisis de oxidación-reducción (ORP)	-	0 a 90 °C
QA338-ECRAG	Específico para análisis de oxidación-reducción (ORP)	-	0 a 50 °C

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

QA338-ECV - Soluciones acuosas en general

Electrodo combinado universal de vidrio, referencia interna Ag/AgCl, para uso general en el laboratorio, con unión cerámica, se puede completar el nivel del electrolito. Dimensiones 140 mm x 13 mm, rango de medición entre 0 pH y 14,00 pH y temperatura entre 0 º y 90 °C.

QA338-ECE - Alimentos sólidos y suelo

Electrodo combinado tipo punzón, referencia interna de Ag/AgCl, para medir pH en carnes, frutas, quesos o pequeñas cantidades de muestras, con unión cerámica, se puede completar el nivel del electrolito. Rango de medición entre 0 pH y 14,00 pH y temperatura entre 0 y 90 °C.

QA338-EPG - Soluciones acuosas en general

Electrodo combinado de plástico grande con dimensiones de 140 mm x 13 mm, referencia interna Ag/AgCl, electrolito de tipo gelatinoso sin posibilidad de reposición del electrolito, aplicación universal, al ser de plástico también está destinado a mediciones en campo, escuelas y en la producción. Rango de medición entre 0 pH y 14,00 pH y temperatura entre 0 y 45 °C.

QA338-BFIR - Soluciones acuosas y viscosas con baja concentración

Electrodo combinado de baja fuerza iónica, referencia interna de Ag/AgCl, para medir agua destilada, desionizada, osmotizada, cremas, champús y muestras de baja conductividad, unión de tipo anular, se puede completar el nivel del electrolito. Rango de medición entre 0 pH y 14,00 pH y temperatura entre 0 y 90 °C.

QA338-BFI - Soluciones acuosas y viscosas con baja concentración

Electrodo combinado de baja fuerza iónica, referencia interna de Ag/AgCl, para medir agua destilada, desionizada, osmotizada, cremas, champús y muestras de baja conductividad, unión de tipo anular. Rango de medición entre 0 pH y 14,00 pH y temperatura entre 0 y 50 °C.

QA338-EPA - Soluciones alcohólicas

Electrodo combinado para la medición de pH en soluciones alcohólicas y alcohol, electrolito tipo LiCl en etanol. Rango de medición entre 1 pH y 14,00 pH y temperatura entre 0 y 90 °C.

QA338-ESM - Microanálisis de laboratorio

Electrodo combinado tipo difusión, semi-micro. Medición de laboratorio, incluidos laboratorios clínicos donde se dispone de volúmenes muy reducidos de muestra o recipientes de diámetro superior a 7 mm, como tubos de ensayo. Rango de medición entre 0 pH y 14,00 pH y temperatura entre 0 y 90 °C.

QA338-ECRPT - Específico para análisis de oxidación-reducción (ORP)

Electrodo combinado con anillo de platino específico para mediciones de potenciales de oxidación-reducción (ORP), donde el platino no reaccione con la solución. El modelo QA338-ECRPT está recomendado para mediciones de oxidación-reducción en estaciones de tratamiento de agua y efluentes que contengan cromo, cianuros, metales pesados en general. Rango de medición ± 1999 mV y temperatura de 0 a 90 °C.

QA338-ECRAG - Específico para análisis de oxidación-reducción (ORP)

Electrodo combinado con anillo de platino específico para mediciones de potenciales de oxidación-reducción (ORP), donde el platino no reaccione con la solución. El modelo QA338-ECRAG está recomendado para mediciones de oxidación-reducción en estaciones de tratamiento de agua y efluentes que contengan cromo, cianuros, metales pesados en general. Rango de medición ± 1999 mV y temperatura de 0 a 50 °C.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290