Eletrodo para pHmetro QA338

Diversos modelos de eletrodos para pH, que podem ser usados nas mais diversas aplicações.



Soluções aquosas em geral, Soluções aquosas em geral (plástico), Alimentos sólidos e solo, Soluções aquosas e viscosas com baixa concentração, Soluções alcoólicas, Microanálises laboratoriais, Específico para análises de oxirredução (ORP), Não desejo adquirir eletrodo

Aplicação

0 a 14,00 pH, 1 a 14,00 pH, -

pH

0 a 90 °C, 0 a 50 °C, -

Temperatura

Especificações técnicas

Modelo	Aplicação	pH	Temperatura
QA338-ECV	Soluções aquosas em geral	0 a 14,00 pH	0 a 90 °C
QA838-EPG	Soluções aquosas em geral (plástico)	0 a 14,00 pH	0 a 90 °C
QA338-ECE	Alimentos sólidos e solo	0 a 14,00 pH	0 a 90 °C
QA338-BFIR	Soluções aquosas e viscosas com baixa concentração	0 a 14,00 pH	0 a 90 °C
QA338-BFI	Soluções aquosas e viscosas com baixa concentração	0 a 14,00 pH	0 a 50 °C
QA338-EPA	Soluções alcoólicas	1 a 14,00 pH	0 a 90 °C
QA338-ESM	Microanálises laboratoriais	0 a 14,00 pH	0 a 90 °C
QA338-ECRPT	Específico para análises de oxirredução (ORP)	-	0 a 90 °C
QA338-ECRAG	Específico para análises de oxirredução (ORP)	-	0 a 50 °C
	Não desejo adquirir eletrodo	-	-

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

QA338-ECV - Soluções aquosas em geral

Eletrodo combinado universal de vidro, referência interna Ag/AgCl, para uso geral no laboratório, com junção cerâmica, pode-se completar o nível do eletrólito. Dimensões 140 mm x 13 mm, faixa de medição entre 0 pH e 14,00 pH e temperatura entre 0 º e 90 °C.

QA338-ECE - Alimentos sólidos e solo

Eletrodo combinado tipo espeto, referência interna de Ag/AgCl, para medir pH em carnes, frutas, queijos ou pequenas quantidades de amostras, com junção cerâmica, pode-se completar o nível do eletrólito. Faixa de medição entre 0 pH e 14,00 pH e temperatura entre 0 e 90 °C.

QA338-EPG - Soluções aquosas em geral

Eletrodo combinado de plástico grande com dimensões de 140 mm x 13 mm, referência interna Ag/AgCl, eletrólito do tipo gelatinoso sem possibilidade de reposição do eletrólito, aplicação universal, por ser plástico também é destinado a medições no campo, escolas e na produção. Faixa de medição entre 0 pH e 14,00 pH e temperatura entre 0 e 45 °C.

QA338-BFIR - Soluções aquosas e viscosas com baixa concentração

Eletrodo combinado de baixa força iônica, referência interna de Ag/AgCl, para medir água destilada, deionizada, osmosificada, cremes, xampus e amostras de baixa condutividade, junção do tipo anular, pode-se completar o nível do eletrólito. Faixa de medição entre 0 pH e 14,00 pH e temperatura entre 0 e 90 °C.

QA338-BFI- Soluções aquosas e viscosas com baixa concentração

Eletrodo combinado de baixa força iônica, referência interna de Ag/AgCl, para medir água destilada, deionizada, osmosificada, cremes, xampus e amostras de baixa condutividade, junção do tipo anular. Faixa de medição entre 0 pH e 14,00 pH e temperatura entre 0 e 50 °C.

QA338-EPA - Soluções alcoólicas

Eletrodo combinado para a medição de pH em soluções alcoólicas e álcool, eletrólito tipo LiCI em Etanol. Faixa de medição entre 1 pH e 14,00 pH e temperatura entre 0 e 90 °C.

QA338-ESM - Microanálises laboratoriais

Eletrodo combinado tipo difusão, semi-micro. Medição laboratoriais, inclusive laboratórios clínicos onde se dispõe de volumes muito reduzidos de amostra ou recipientes de diâmetro acima de 7 mm, como tubos de ensaio. Faixa de medição entre 0 pH e 14,00 pH e temperatura entre 0 a 90 °C.

QA338-ECRPT - Especifico para análises de oxirredução (ORP)

Eletrodo combinado com anel de Platina específico para medições de potenciais de oxirredução (ORP), onde a Platina não reaja com a solução. O modelo QA338-ECRPT é recomendado para medições de oxirredução em estações de tratamento de água e efluentes contendo cromo, cianetos, metais pesados em geral. Faixa de medição ± 1999 mV e temperatura de 0 a 90 °C.

QA338-ECRAG - Especifico para análises de oxirredução (ORP)

Eletrodo combinado com anel de Platina específico para medições de potenciais de oxirredução (ORP), onde a Platina não reaja com a solução. O modelo QA338-ECRAG é recomendado para medições de oxirredução em estações de tratamento de água e efluentes contendo cromo, cianetos, metais pesados em geral. Faixa de medição ± 1999 mV e temperatura de 0 a 50 °C.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290