Estufa con fotoperíodo Q315F

Esta incubadora es la indicada para cumplir con todos los procedimientos relacionados con ensayos e investigaciones sobre germinación y crecimiento de las plantas.



110 V a 220 V
Tensión

800 W
Potencia

140 L
Volumen útil

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Volumen útil	Vol. Total	Dim.Int.(PxAxA)	Dim.Ext.(PxAxA)
Q315F17	110 V	800 W	140 L	180 L	46 x 47 x 65 CM	56 x 65 x 157 CM
Q315F27	220 V	800 W	140 L	180 L	46 x 47 x 65 CM	56 x 65 x 157 CM

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construida exteriormente en chapa de acero recubierta de epoxi electrostático;
- Construida internamente en material plástico;
- Rieles para 10 posiciones de las bandejas;
- Con circulación forzada de aire en la cámara;
- Dos controladores electrónicos microprocesados de temperatura con doble pantalla digital con función P.I.D. y correcciones automáticas, proporcionando mayor seguridad en el control de la temperatura;
- Utiliza un sensor de temperatura tipo Pt 100 con una sensibilidad de ± 0,1 °C;
- Incluye certificado de calibración del termómetro digital (lazo de temperatura) en 3 puntos, acreditado por la coordinación general de acreditación del INMETRO bajo el número CAL 0525. Método de comparación con termorresistencia, termopar de referencia o termómetro digital, según el procedimiento técnico PT.17;
- Homogeneidad en la cámara de ± 1 °C;
- Resolución de ± 0,1 °C;
- Programador horario digital de cristal líquido que permite realizar programas continuos para siete días con intervalos de 1 minuto;
- Funcionamiento mediante sistema manual o automático;
- Sistema automático de control (día/noche), programable externamente;
- La parte interna de la puerta posee 2 columnas de leds con iluminación de aproximadamente 2000 Lux;
- Depósito de agua para mantener la humedad relativa;
- Termostato de protección;
- Compresor con gas ecológico;
- Rango de trabajo entre 5 y 60 °C;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye 2 estantes y manual de instrucciones;
- Nota: No incluye controlador de humedad relativa.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

