Estufa de CO2 Q316C

Para aplicações em laboratórios clínicos, universidades, centros de pesquisa, etc. Possui câmara interna com cantos arredondados para facilitar a limpeza, sendo as culturas sensíveis às flutuações de temperatura, a câmara é continuamente alimentada com CO^2 para manter a estabilidade do pH dentro da incubadora durante o período de incubação.



220 V
Tensão

170 W a 250 W
Potência

68 L a 150 L
Volume

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Volume	Dim. Internas (CxLxA)	Dim. Externas (CxLxA)
Q316C1	220 V	170 W	68 L	34 x 50 x 40 cm	55 x 80 x 60 cm
Q316C2	220 V	250 W	150 L	50 x 60 x 50 cm	71 x 93 x 84 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída externamente em aço inox escovado;
- Controlador de temperatura microcontrolado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID;
- Temperatura de trabalho 10 °C acima do ambiente até 60 °C;
- Controlador de CO^2 microcontrolado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID;
- Faixa do CO^2, entre 0 e 20%
- Interrupção automática da injeção de CO^2;
- Sensor de CO^2;
- Sensor tipo Pt 100;
- Porta interna de vidro temperado;
- Câmara em aço inox;
- Lâmpada UV;
- Resolução do controlador 0,1 °C;
- Acompanha certificado de calibração do termômetro digital (malha de temperatura) em 3 pontos, acreditado pela coordenação geral de acreditação do INMETRO sob o número CAL 0525. Método de comparação com termorresistência, termopar de referência ou termômetro digital, conforme procedimento técnico PT.17.;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha uma prateleira, uma bandeja para água e manual de instruções.
- Observações importantes: Nunca utilizar produtos inflamáveis no interior da câmara e essa estufa requer um cilindro de CO ? para operar. Esse acessório não está incluso nesse orçamento.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290