Estufa de secado con circulación forzada de aire, 1.152 litros, Q314M-1152

La estufa de secado con circulación forzada de aire Q314M-1152 está indicada para aplicaciones en laboratorios químicos y de control de calidad. Con una capacidad de 1.152 litros y una temperatura máxima de 300 °C, ofrece control electrónico de temperatura y circulación interna de aire para procesos de secado.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Volumen	Dimensiones interiores (L × An × Al)	Temperatura máxima
Q314M-1152	380 V trifásica	12.000 W	1.152 L	80 × 120 × 120 cm	300 °C

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Estructura exterior de chapa de acero con recubrimiento epoxi electrostático;
- Cámara interior de acero inoxidable 430, reforzada con perfiles angulares;
- Guías para 5 posiciones de bandeja, con una separación de 226 mm;
- 2 puertas que facilitan la colocación y extracción de materiales;
- Junta de silicona en las puertas y cierre mediante pestillo de presión;
- Controlador electrónico de temperatura con microcontrolador, indicación digital de la temperatura programable, funciones de consigna, autosintonía y PID, y doble pantalla;
- Temperatura máxima de 300 °C;
- Circulación interna de aire mediante motor con turbina de tipo siroco;
- Homogeneidad en la cámara: ±5 °C en un punto;
- Sensor de tipo J, conforme a la norma ASTM E230;
- Cable de alimentación con doble aislamiento. No incluye enchufe debido a la elevada potencia;
- Incluye certificado de calibración del termómetro digital (controlador/sensor) con sello RBC (Red Brasileña de Calibración);
- Incluye 5 bandejas y manual de instrucciones.
- Nota: no indicada para ensayos con materiales inflamables debido al riesgo de explosión.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290