Estufa de secado conforme a la NR-12 Q317M

Las estufas de secado tienen una amplia aplicación en laboratorios químicos, analíticos, de investigación, desarrollo y control de calidad, siendo ideales para procesos que requieren calentamiento controlado, secado y acondicionamiento de materiales con precisión y fiabilidad. Desarrolladas para cumplir con las exigencias de los entornos de laboratorio modernos, cuentan con funciones de seguridad y funcionamiento en conformidad con los requisitos de la NR-12, proporcionando una mayor protección a los operarios y adecuación a las normas vigentes de seguridad en máquinas y equipos.



110/220 V, 220 V
Tensión

750 W a 4.500 W
Potencia

200 °C a 300 °C
Temperatura máxima

Especificaciones técnicas

Modelos	Tensión	Potencia	Temperatura máxima	Volumen	Dimensiones internas (P×A×A)	Dimensiones externas (P×A×A)
Q317M-13NR12	110/220 V	750 W	300 °C	18 L	25 x 25 x 30 cm	
Q317M-23NR12	110/220 V	1.000 W	300 °C	42 L	30 x 35 x 40 cm	
Q317M-33NR12	110/220 V	1.000 W	300 °C	81 L	40 x 45 x 45 cm	

Modelos	Tensión	Potencia	Temperatura máxima	Volumen	Dimensiones internas (P×A×A)	Dimensiones externas (P×A×A)
Q317M-43NR12	110/220 V	1.500 W	300 °C	100 L	40 x 50 x 50 cm	
Q317M-53NR12	110/220 V	1.600 W	300 °C	150 L	50 x 50 x 60 cm	
Q317M-72NR12	220 V	3.000 W	200 °C	336 L	60 x 80 x 70 cm	
Q317M-73NR12	220 V	3.500 W	300 °C	336 L	60 x 80 x 70 cm	
Q317M-92NR12	220 V	4.000 W	200 °C	630 L	70 x 100 x 90	
Q317M-93NR12	220 V	4.500 W	300 °C	630 L	70 x 100 x 90 cm	

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- En conformidad con la NR12;
- Estructura externa con chapa de acero recubierta en epoxi electrostático;
- Cámara construida en acero inoxidable 430;
- Guías para 3 posiciones de las bandejas;
- Puerta con cierre a la derecha y apertura a la izquierda en los modelos de 18 a 150 L, y dos puertas en los modelos de 336 y 630 L, facilitando siempre el acceso y la manipulación de los materiales en la cámara;
- Sellado de la puerta con perfil de silicona;
- Cierre de presión para ofrecer un buen sellado de la puerta;
- Controlador electrónico microcontrolado de temperatura, indicación digital de la
- Temperatura programable con doble pantalla;
- Temperatura máxima de 200 °C o 300 °C;
- Este modelo posee una puerta;
- Homogeneidad en la cámara: ± 5 °C en un punto;
- Precisión del sensor tipo J, según la norma ASTM E230;
- No indicada para ensayos con inflamables, bajo riesgo de explosión;
- Incluye cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres clavijas, dos fases y una
- toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye certificado de calibración del termómetro digital (malla de temperatura) en 3 puntos, acreditado por la Coordinación General de Acreditación del INMETRO bajo el número CAL 0525. Método de comparación con termorresistencia, termopar de referencia o termómetro digital, según el procedimiento técnico PT.17;
- Incluye una bandeja y manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

