Estufa de secado Q317M

Con su cámara interna y el panel de la puerta fabricados en acero inoxidable, la estufa de secado amplía su aplicación a todo tipo de laboratorios químicos y de control de calidad.



110/220 V, 220 V
Tensión

750 W a 4.500 W
Potencia

200 °C a 300 °C
Temperatura máxima

Especificaciones técnicas

Modelos	Tensión	Potencia	Temperatura máxima	Volumen	Dimensiones internas (P×A×A)	Dimensiones externas (P×A×A)
Q317M-13	110/220 V	750 W	300 °C	18 L	25 x 25 x 30 cm	48 x 42 x 61 cm
Q317M-23	110/220 V	1.000 W	300 °C	42 L	30 x 35 x 40 cm	53 x 51,5 x 75 cm
Q317M-33	110/220 V	1.000 W	300 °C	81 L	40 x 45 x 45 cm	60 x 59 x 80 cm
Q317M-43	110/220 V	1.500 W	300 °C	100 L	40 x 50 x 50 cm	63 x 66 x 84,5 cm
Q317M-53	110/220 V	1.600 W	300 °C	150 L	50 x 50 x 60 cm	74,5 x 66 x 95 cm

Modelos	Tensión	Potencia	Temperatura máxima	Volumen	Dimensiones internas (P×A×A)	Dimensiones externas (P×A×A)
Q317M-72	220 V	3.000 W	200 °C	336 L	60 x 80 x 70 cm	80 x 123 x 106 cm
Q317M-73	220 V	3.500 W	300 °C	336 L	60 x 80 x 70 cm	80 x 123 x 106 cm
q317m-92	220 V	4.000 W	300 °C	630 L	70 x 100 x 90	91 x 144 x 127
Q317M-93	220 V	4.500 W	300 °C	630 L	70 x 100 x 90 cm	91 x 144 x 127 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Estructura externa con chapa de acero recubierta en epoxi electrostático;
- Puerta con cierre a la derecha y apertura a la izquierda en los modelos de 18 a 150 L, y dos puertas en los modelos de 336 y 630 L, facilitando siempre el acceso y la manipulación de los materiales en la cámara;
- Construcción interna en acero inoxidable 430;
- Sellado de la puerta con perfil de silicona;
- Cierre de presión para ofrecer un buen sellado de la puerta;
- Tres raíles en la cámara interna para desplazar la bandeja;
- Controlador electrónico microcontrolado de temperatura, indicación digital de la temperatura programable con funciones de set point, autosintonía y PID con doble pantalla;
- Temporizador de 1 a 999 min, con cuenta atrás iniciada a partir del valor de temperatura configurado; al finalizar la cuenta, el calentamiento se interrumpe;
- Botón para restablecer el temporizador;
- Temperatura máxima de 200 °C o 300 °C;
- Homogeneidad en la cámara: ± 5 °C en un punto;
- Precisión del sensor tipo J, según la norma ASTM E230;
- No indicada para ensayos con inflamables, bajo riesgo de explosión;
- Incluye cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres clavijas, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136.
- Incluye certificado de calibración del termómetro digital (lazo de temperatura) en 3 puntos, acreditado por la coordinación general de acreditación del INMETRO bajo el número CAL 0525. Método de comparación con termorresistencia, termopar de referencia o termómetro digital, según el procedimiento técnico PT.17;
- Incluye una bandeja y manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

