Estufa de secagem Q317M

Com sua câmara interna e almofada da porta construídas em aço inoxidável, a estufa de secagem tem sua aplicação estendida a todo tipo de laboratório químico e de controle de qualidade.



110/220 V, 220 V
Tensão

750 W a 4.500 W
Potência

200°C a 300°C
Temperatura Máxima

Especificações técnicas

Modelos	Tensão	Potência	Temperatura Máxima	Volume	Dimensões internas (CxLxA)	Dimensões externas (CxLxA)
Q317M-13	110/220 V	750 W	300°C	18 L	25 x 25 x 30 cm	48 x 42 x 61 cm
Q317M-23	110/220 V	1.000 W	300°C	42 L	30 x 35 x 40 cm	53 x 51,5 x 75 cm
Q317M-33	110/220 V	1.000 W	300°C	81 L	40 x 45 x 45 cm	60 x 59 x 80 cm
Q317M-43	110/220 V	1.500 W	300°C	100 L	40 x 50 x 50 cm	63 x 66 x 84,5 cm
Q317M-53	110/220 V	1.600 W	300°C	150 L	50 x 50 x 60 cm	74,5 x 66 x 95 cm

Modelos	Tensão	Potência	Temperatura Máxima	Volume	Dimensões internas (CxLxA)	Dimensões externas (CxLxA)
Q317M-72	220 V	3.000 W	200°C	336 L	60 x 80 x 70 cm	80 x 123 x 106 cm
Q317M-73	220 V	3.500 W	300°C	336 L	60 x 80 x 70 cm	80 x 123 x 106 cm
q317m-92	220 v	4.000 W	300°C	630 L	70 x 100 x 90	91 x 144 x 127
Q317M-93	220 V	4.500 W	300°C	630 L	70 x 100 x 90 cm	91 x 144 x 127 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático;
- Porta com fecho à direita e abertura à esquerda nos modelos de 18 a 150 L, e duas portas nos modelos de 336 e 630 L, sempre facilitando o acesso e o manuseio dos materiais na câmara;
- Construída internamente em aço inox 430;
- Vedação da porta com perfil de silicone;
- Trinco de pressão para oferecer um bom fechamento da porta;
- Três trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja;
- Controlador eletrônico microcontrolado de temperatura, indicação digital da temperatura programável com as funções de set point auto sintonia e PID com duplo display;
- Timer de 1 a 999 min., com contagem iniciada a partir do valor de temperatura setado, ao final da contagem o aquecimento e interrompido;
- Botão para reset timer;
- Temperatura máxima de 200 °C ou 300 °C;
- Homogeneidade na câmara: ± 5 °C em um ponto;
- Precisão do sensor tipo J, conforme norma ASTM E230;
- Não indicada para ensaios com inflamáveis, sob risco de explosão;
- Acompanha cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136.
- Acompanha certificado de calibração do termômetro digital (malha de temperatura) em 3 pontos, acreditado pela coordenação geral de acreditação do INMETRO sob o número CAL 0525. Método de comparação com termorresistência, termopar de referência ou termômetro digital, conforme procedimento técnico PT.17;
- Acompanha uma prateleira e manual de instrução.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

