Estufa com fotoperíodo Q315F

Esta estufa é a indicada para atender todos os procedimentos relacionados com ensaios e pesquisas sobre germinação e crescimento das plantas.



110 V a 220 V
Tensão

800 W
Potência

140 L
Volume útil

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Volume útil	Vol. Total	Dim.Int.(CxLxA)	Dim.Ext.(CxLxA)
Q315F17	110 V	800 W	140 L	180 L	46 x 47 x 65 CM	56 x 65 x 157 CM
Q315F27	220 V	800 W	140 L	180 L	46 x 47 x 65 CM	56 x 65 x 157 CM

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída externamente em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático;
- Construída internamente em material plástico;
- Trilhos para 10 posições das bandejas;
- Com circulação forçada de ar na câmara;
- Dois controladores eletrônicos microprocessados da temperatura com duplo display digital com a função P.I.D. com correções automáticas, proporcionando maior segurança no controle da temperatura;
- Utiliza sensor de temperatura tipo Pt 100 com sensibilidade de ± 0,1 °C;
- Acompanha certificado de calibração do termômetro digital (malha de temperatura) em 3 pontos, acreditado pela coordenação geral de acreditação do INMETRO sob o número CAL 0525. Método de comparação com termorresistência, termopar de referência ou termômetro digital, conforme procedimento técnico PT.17;
- Homogeneidade na câmara de ± 1 °C;
- Resolução de ± 0,1 °C;
- Programador de tempo digital de cristal líquido que permite fazer programas contínuos para sete dias com intervalo de 1 em 1 minuto;
- Funcionamento através de sistema manual ou pelo automático;
- Sistema automático de controle (dia / noite), programável externamente;
- Parte interna da porta possui 2 colunas de leds com iluminação de aproximadamente de 2000 Lux;
- Reservatório de água para manter a umidade relativa;
- Termostato de proteção;
- Compressor com gás ecológico;
- Faixa de trabalho entre 5 e 60 °C;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha 2 prateleiras e manual de instruções;
- Obs.: Não acompanha controlador de umidade relativa.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

