Estufa incubadora para BOD inox Q315M

Usadas na determinação do nível de poluição e a eficiência dos sistemas de tratamento e purificação das águas.



110 V a 220 V
Tensão

600 W a 1.250 W
Potência

126 l a 209 l
Volume útil

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Volume útil	Dim. Internas (CxLxA)	Dim. Externas (CxLxA)
Q315M18	110 V	1.250 W	209 l	45 x 54 x 92 cm	67 x 70 x 161 cm
Q315M28	220 V	1.250 W	209 l	45 x 54 x 92 cm	67 x 70 x 161 cm
Q315M14	110 V	600 W	126 l	46 x 41 x 67 cm	67 x 52 x 120 cm
Q315M24	220 V	600 W	126 l	46 x 41 x 67 cm	67 x 52 x 120 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída externamente em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático;
- Construída internamente em aço inox 304;
- Trilhos para 8 posições das bandejas com distanciamento de 100 mm no modelo Q315M18/28;
- Trilhos para 10 posições das bandejas no modelo Q315M14/24;
- Faixa de trabalho entre -10 e 60 °C;
- Com circulação forçada de ar na câmara interna;
- Duas tomadas com vedação para proteção contra líquidos;
- Comandos embutidos na parte superior da estufa;
- Compressor instalado no topo do aparelho, facilitando a manutenção;
- Controle eletrônico microprocessado de temperatura com duplo display, com as funções de set point, auto sintonia e PID;
- Sensor de temperatura tipo Pt 100 com sensibilidade de ±0,1 °C;
- Homogeneidade na câmara: ± 0,5 °C;
- Estabilidade na câmara ± 0,2 °C;
- Termostato de proteção;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136.
- Acompanha:
- Certificado de calibração do termômetro digital (malha de temperatura) em 3 pontos, acreditado pela coordenação geral de acreditação do INMENTRO sob o número CAL 0525. Método de comparação com termorresistência, termopar de referência ou termômetro digital, conforme procedimento técnico PT.17;
- Duas prateleiras;
- Manual de instruções.
- Obs.: Não utilizar produto inflamável no interior da câmara;
- Não acompanha controlador de umidade relativa.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

