Estufa incubadora para BOD mini Q315M

Usadas na determinação do nível de poluição e a eficiência dos sistemas de tratamento e purificação das águas.



110 V a 220 v
Tensão

600 W
Potência

67,5 L
vol. útil

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	vol. útil	Dim. Internas (CxLxA)	Dim. Externas (CxLxA)
Q315M13	110 V	600 W	67,5 L	44 x 41 x 55 cm	67 x 49 x 83 cm
Q315M23	220 v	600 W	67,5	44 x 41 x 55 cm	67 x 49 x 83 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída externamente em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático;
- Construída internamente em material plástico resistente;
- 5 Trilhos para posições das bandejas;
- Faixa de trabalho entre -10 e 50 °C;
- Com circulação forçada de ar na câmara interna;
- Comandos embutidos na porta;
- Controle eletrônico microprocessado de temperatura com duplo display, com as funções de set point, auto sintonia e PID;
- Utiliza sensor de temperatura tipo Pt 100 com sensibilidade de ±0,1 °C;
- Acompanha certificado de calibração do termômetro digital (malha de temperatura) em 3 pontos, acreditado pela coordenação geral de acreditação do INMENTRO sob o número CAL 0525. Método de comparação com termorresistência, termopar de referência ou termômetro digital, conforme procedimento técnico PT.17;
- Homogeneidade na câmara: ±1,5 °C;
- Termostato de proteção;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha duas prateleiras e manual de instruções;
- Obs.: não utilizar produto inflamável no interior da câmara.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290