Estufa incubadora para BOD mini Q315M

Utilizadas en la determinación del nivel de contaminación y la eficiencia de los sistemas de tratamiento y purificación de aguas.



110 V a 220 V
Tensión

600 W
Potencia

67,5 L
vol. útil

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	vol. útil	Dim. internas (LxAnxAl)	Dim. Externas (PxAxA)
Q315M13	110 V	600 W	67,5 L	44 x 41 x 55 cm	67 x 49 x 83 cm
Q315M23	220 V	600 W	67,5	44 x 41 x 55 cm	67 x 49 x 83 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construida exteriormente en chapa de acero recubierta de epoxi electrostático;
- Construida internamente en material plástico resistente;
- 5 raíles para posiciones de las bandejas;
- Rango de trabajo entre -10 y 50 °C;
- Con circulación forzada de aire en la cámara interna;
- Mandos integrados en la puerta;
- Control electrónico microprocesado de temperatura con doble pantalla, con funciones de set point, autoajuste y PID;
- Utiliza sensor de temperatura tipo Pt 100 con sensibilidad de ±0,1 °C;
- Incluye certificado de calibración del termómetro digital (lazo de temperatura) en 3 puntos, acreditado por la coordinación general de acreditación del INMETRO bajo el número CAL 0525. Método de comparación con termorresistencia, termopar de referencia o termómetro digital, según el procedimiento técnico PT.17;
- Homogeneidad en la cámara: ±1,5 °C;
- Termostato de protección;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye dos estantes y manual de instrucciones;
- Obs.: no utilizar producto inflamable en el interior de la cámara.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290