Estufa refrigerada Q315I

Utilizada na incubação de amostra em geral quando há necessidade.



110 v a 220 v
Tensão

800 w
Potência

140 l
Vol. Útil

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Vol. Útil	Vol. Total	Dim. Internas (CxLxA)	Dim. Externas (CxLxA)
Q315I17	110 v	800 w	140 l	180 l	46 x 47 x 65 cm	57 x 55 x 148 cm
Q315I27	220 v	800 w	140 l	180 l	46 x 47 x 65 cm	57 x 55 x 148 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída externamente em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático;
- Construída internamente em material plástico;
- Fácil limpeza ou sanitização da câmara de trabalho;
- Com circulação forçada de ar na câmara;
- Controle eletrônico micro controlado de temperatura com duplo display, com as funções de set point, auto sintonia e PID;
- Acompanha certificado de calibração do termômetro digital (malha de temperatura) em 3 pontos, acreditado pela coordenação geral de acreditação do INMENTRO sob o número CAL 0525. Método de comparação com termorresistência, termopar de referência ou termômetro digital, conforme procedimento técnico PT.17;
- Seleção de temperatura facilmente programável;
- Sensor de temperatura tipo Pt 100 com sensibilidade de ±0,1 °C;
- Composta de 10 divisórias para as prateleiras;
- Reservatório de água para manter a umidade relativa;
- Termostato de proteção;
- Compressor com gás ecológico;
- Faixa de trabalho entre -10 e 60 °C;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha 2 prateleiras e manual de instruções;
- Obs. Não acompanha controlador de umidade relativa.
- Obs. não utilizar liquido inflamável na câmara.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

