Estufa refrigerada inox Q315I

Utilizada na incubação de amostra em geral.



110 v a 220 v
Tensão

1.250 w
Potência

209 l
vol. útil

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	vol. útil	Vol. Total	Dim. Internas (CxLxA)	Dim. externas (CxLxA)
Q315I18	110 v	1.250 w	209 l	223 l	45 x 54 x 92 cm	67 x 70 x 161 cm
q315i28	220 v	1.250 w	209 l	223 l	45 x 54 x 92	67 x 70 x 161

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída externamente em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático;
- Construída internamente em aço inox 304;
- Trilhos para 8 posições das bandejas com distanciamento de 100 mm;
- Faixa de trabalho entre ?10 e 60 °C;
- Com circulação forçada de ar na câmara interna;
- Duas tomadas com vedação para proteção contra líquidos;
- Comandos embutidos na parte superior da estufa;
- Compressor instalado no topo do aparelho, facilitando a manutenção;
- Controle eletrônico microprocessado de temperatura com duplo display, com as funções de set point, auto sintonia e PID;
- Sensor de temperatura tipo Pt 100 com sensibilidade de ±0,1 °C;
- Homogeneidade na câmara: ± 0,5 °C;
- Estabilidade na câmara ± 0,2 °C;
- Termostato de proteção;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136.
- Acompanha:
- Acompanha certificado de calibração do termômetro digital (malha de temperatura) em 3 pontos, acreditado pela coordenação geral de acreditação do INMETRO sob o número CAL 0525. Método de comparação com termorresistência, termopar de referência ou termômetro digital, conforme procedimento técnico PT.17;
- Duas prateleiras;
- Manual de instruções.
- Obs. Não utilizar produto inflamável no interior da câmara;
- Não acompanha controlador de umidade relativa.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

