Estufa refrigerada Q315I

Utilizada en la incubación de muestras en general cuando es necesario.



110 V a 220 V
Tensión

800 w
Potencia

140 l
Vol. útil

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Vol. útil	Vol. Total	Dim. internas (LxAnxAl)	Dim. Externas (PxAxA)
Q315I17	110 V	800 w	140 l	180 l	46 x 47 x 65 cm	57 x 55 x 148 cm
Q315I27	220 V	800 w	140 l	180 l	46 x 47 x 65 cm	57 x 55 x 148 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construida exteriormente en chapa de acero recubierta de epoxi electrostático;
- Construida internamente en material plástico;
- Fácil limpieza o desinfección de la cámara de trabajo;
- Con circulación forzada de aire en la cámara;
- Control electrónico microcontrolado de temperatura con doble display, con las funciones de set point, autosintonía y PID;
- Incluye certificado de calibración del termómetro digital (lazo de temperatura) en 3 puntos, acreditado por la coordinación general de acreditación del INMETRO bajo el número CAL 0525. Método de comparación con termorresistencia, termopar de referencia o termómetro digital, según el procedimiento técnico PT.17;
- Selección de temperatura fácilmente programable;
- Sensor de temperatura tipo Pt 100 con sensibilidad de ±0,1 °C;
- Compuesta por 10 divisorias para las estanterías;
- Depósito de agua para mantener la humedad relativa;
- Termostato de protección;
- Compresor con gas ecológico;
- Rango de trabajo entre -10 y 60 °C;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye 2 estantes y manual de instrucciones;
- Obs. No incluye controlador de humedad relativa.
- Obs.: no utilizar líquido inflamable en la cámara.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

