Evaporador rotativo Q344B

Aparelho próprio para atender as técnicas de evaporação, concentração de soluções, recuperação de solventes e destilação rápida de líquidos.



110 V a 220 V
Tensão

1.000 W
Potência

41 x 70 x 70 cm
Dim. Externas (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Externas (CxLxA)
Q344B1	110 V	1.000 W	41 x 70 x 70 cm
Q344B2	220 V	1.000 W	41 x 70 x 70 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Base robusta e estável que oferece completa segurança ao operador;
- Comandos embutidos na base do aparelho;
- Controle eletrônico da velocidade de rotação entre 10 à 120 rpm;
- Sistema articulado de fácil manuseio para levantamento rápido do conjunto;
- Movimento articulado de 10 cm na elevação e giratório de 360 °C;
- Banho Maria incorporado na base com termostato bulbo capilar em inox;
- Sistema de aquecimento de 860 Kcal/H (1.000 W) controlado por termostato capilar de 30 a 120 °C;
- Temperatura do banho entre 30 à 120 °C;
- Condensador em vidro borossilicato reforçado com grande área de evaporação, serpentina dupla;
- Balão de evaporação em borossilicato de junta esmerilhada 24/40, tipo pera com capacidade para 1 litro;
- Balão receptor em borossilicato com capacidade de 1 litro, com junta 24/40 esmerilhada;
- Pinças dos balões em material plástico reforçado;
- Para melhor rendimento, pode ser operado com sistema de vácuo;
- Vácuo máximo de 660 mm de Hg;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Opcional: bomba de vácuo, condensador vertical e balões de até 2 L;
- Acompanha vidraria e manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290