Evaporador rotativo a vácuo condensador vertical Q344V

Evaporador rotativo a vácuo, condensador vertical e levantamento rápido até 10 cm, com banho acoplado, próprio para atender as técnicas de evaporação, concentração de soluções, recuperação de solventes e destilação rápida de líquidos.



127 V a 220 V
Tensão

1.000 w
Potência

40 x 70 x 40 cm
Dim. Externas (CxLxA) cm

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Externas (CxLxA) cm
Q344V1	127 V	1.000 w	40 x 70 x 40 cm
Q344V2	220 V	1.000 w	40 x 70 x 40 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Base robusta e estável que oferece completa segurança ao operador;
- Construída em chapa de aço com revestimento em epóxi eletrostático;
- Comando de velocidade eletrônico entre 10 e 120 rpm;
- Sistema articulado de levantamento rápido do conjunto, elevação até 10 cm e giratório de 360°;
- Temperatura do banho entre 30 a 120 °C;
- Motor montado em monobloco, com regulagem de inclinação e distância;
- Condensador de vidro borossilicato reforçado, serpentina dupla, registro para vácuo / fechamento / insuflamento / sucção de amostras (não acompanha bomba de vácuo);
- Eixo giratório de vidro borossilicato, proteção plástica contra travamento;
- Balão receptor esférico de vidro borossilicato reforçado de 1000ml;
- Balão de evaporação tipo pera, de vidro borossilicato de 1000ml;
- Conjunto de vidraria e retentor que pode trabalhar sob vácuo máximo de 760 mm de Hg ou 1 Torr;
- Pinças dos balões em material plástico reforçado;
- Tubo em PTFE para sucção de amostras utilizando o vácuo;
- Permite o uso de balões de evaporação até 2000 ml;
- Cabo de força com dupla isolação e plug de 2 pinos + terra;
- Acompanha todos os manípulos de regulagem, pinças e manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290