Evaporador rotatorio al vacío con condensador vertical Q344V

Evaporador rotatorio al vacío, con condensador vertical y elevación rápida hasta 10 cm, con baño acoplado, apropiado para atender las técnicas de evaporación, concentración de soluciones, recuperación de disolventes y destilación rápida de líquidos.



127 V a 220 V
Tensión

1.000 w
Potencia

40 x 70 x 40 cm
Dim. Externas (AnxLxAl) cm

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Externas (AnxLxAl) cm
Q344V1	127 V	1.000 w	40 x 70 x 40 cm
Q344V2	220 V	1.000 w	40 x 70 x 40 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Base robusta y estable que ofrece completa seguridad al operador;
- Construida en chapa de acero con revestimiento en epoxi electrostático;
- Mando de velocidad electrónico entre 10 y 120 rpm;
- Sistema articulado de elevación rápida del conjunto, elevación hasta 10 cm y giratorio de 360°;
- Temperatura del baño entre 30 y 120 °C;
- Motor montado en monobloque, con regulación de inclinación y distancia;
- Condensador de vidrio borosilicato reforzado, serpentín doble, registro para vacío / cierre / insuflado / succión de muestras (no incluye bomba de vacío);
- Eje giratorio de vidrio borosilicato, protección plástica contra bloqueo;
- Matraz receptor esférico de vidrio borosilicato reforzado de 1000 ml;
- Matraz de evaporación tipo pera, de vidrio borosilicato de 1000 ml;
- Conjunto de cristalería y retenedor que puede trabajar bajo vacío máximo de 760 mm de Hg o 1 Torr;
- Pinzas de los matraces en material plástico reforzado;
- Tubo en PTFE para succión de muestras utilizando el vacío;
- Permite el uso de matraces de evaporación hasta 2000 ml;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de 2 pines + tierra;
- Incluye todos los mandos de regulación, pinzas y manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290