Extractor de lípidos Soxhlet Q308G

Equipo ideal para la extracción de grasas mediante disolventes en piensos, granos, suelos, alimentos en general, en efluentes domésticos e industriales. Con un rendimiento económico, hace que los análisis sean rápidos con resultados reproducibles, permitiendo recuperar hasta el 80 % de los disolventes utilizados, y su rendimiento es más económico en comparación con los métodos tradicionales Soxhlet. Permite utilizar los más variados tipos de disolventes, como hexano, tolueno, éter, etc.



220 V
Tensión

240 W a 720 W
Potencia

2 a 6
Pruebas

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Pruebas	Dim. Externas (L x A x A)
Q308G22	220 V	240 W	2	30 x 30 x 46 cm
Q308G26	220 V	720 W	6	30 x 90 x 46 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en chapa de acero con epoxi electrostático;
- Resistencia cerámica;
- Control electrónico de temperatura con referencia entre los puntos 1 y 10;
- Conjunto de cristalería en borosilicato, compuesto por reactores, condensadores de gran superficie de condensación y extractores con “stopflow” en resina antiadherente (PTFE);
- Soporte para alojar los condensadores;
- Reactores encajados en soportes de aluminio para dar mayor estabilidad al conjunto;
- Sistema de refrigeración con divisores de flujo y alimentador único, para aumentar el rendimiento de la refrigeración;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye dedales, soportes metálicos para los dedales, mangueras para el sistema de refrigeración y manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290