Filtro para eliminación de bacterias QA342-FB

El filtro de bacterias para ósmosis inversa desempeña un papel crucial en el control microbiológico del agua purificada, ya que con su retención de 0,22 µm, detiene bacterias muertas o vivas que hayan resistido al proceso de purificación.



5,5 x 13 cm

Dimensiones externas (Ø x Al)

Especificaciones técnicas

Modelo	Dimensiones externas (Ø x Al)
QA342-FB	5,5 x 13 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

Características

Construido en material plástico resistente;

Punto de recogida con 5 cm de diámetro y cubierta;

Esterilizado por rayos gamma y enviado en embalaje hermético;

Retención 0,22 µm;

Presión máxima de operación 70 PSI.

Ventajas

No prolifera bacterias
Desarrollado en una estructura compacta para evitar la acumulación de agua en el interior de la cámara de filtración, con lo que no permite la proliferación de bacterias ni la oxidación del agua, aumentando la conductividad;

Fácil instalación y sustitución
El artículo ya incluye el conector de acoplamiento rápido para manguera de 1/4, lo que hace que la instalación sea fácil, rápida y práctica, dejando el proceso con bajo riesgo de contaminación.

Área de recogida protegida
El punto de recogida cuenta con una cubierta protectora para evitar que en el momento de la toma de muestras se produzca una contaminación con bacterias heterótrofas.

Incluye

Conector de acoplamiento rápido para manguera de ¼.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

