Filtro para remoção bactérias QA342-FB

O filtro de bactérias para osmose reversa, exerce um papel crucial no controle microbiológico da água purificada, pois com sua retenção de 0,22 µm, ele detém bactérias mortas ou vivas que resistiram ao processo de purificação.



5,5 x 13 cm

Dimensões Externas (Ø x A)

Especificações técnicas

Modelo	Dimensões Externas (Ø x A)
QA342-FB	5,5 x 13 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

Características

Construído em material plástico resistente;

Ponto de coleta com 5 cm de diâmetro e cobertura;

Esterilizado por raios gama e enviado em embalagem hermética;

Retenção 0,22 µm;

Pressão máxima de operação 70 PSI.

Vantagens

Não prolifera bactérias
Desenvolvido em estrutura compacta para evitar o acúmulo de água no interior da câmera de filtragem, com isso não permite a proliferação de bactérias e a oxidação da água, aumentando a condutividade;

Fácil instalação e troca
O item já acompanha o conector de engate rápido para mangueira de 1/4, tornando a instalação fácil, rápido e prática, deixando o processo com baixo risco de contaminação.

Área de coleta protegida
O ponto de coleta conta com cobertura protetora para evitar que no momento da coleta ocorra contaminação com bactérias heterotróficas.

Acompanha

Conector de engate rápido para mangueira de ¼.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

