Forno tubular para grau de acidez NBR 11633 Q320AG21

Forno tubular utilizado em fios e cabos elétricos para determinação de acidez de gases desenvolvidos durante a combustão de componentes, conforme NBR 11633



220 V
Tensão

4000 W
Potência

50 cm
Zona Aquecimento

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Zona Aquecimento	Dim. Ext.(CxLxA)
Q320AG21	220 V	4000 W	50 cm	30 x 54 x 40 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído com chapa de aço tratada e revestida com epóxi eletrostático;
- Painel localizado na base;
- Faixa de trabalho 200 a 1.000 °C;
- Controlador eletrônico micro controlado de temperatura com rampas e patamares;
- Sensor remoto para leitura junto a navícula;
- Sensor de câmara para proteção com controlador interno pré-programado;
- Isolação com tijolos refratários;
- Cabo de força com dupla isolação sem plugue;
- Acompanha conjunto de vidraria composto de: lavador, secador, tubo de cerâmica de 30 mm x 800 mm, 20 navículas, rolhas de borracha, rotâmetro e manual de instruções;
- Obs.: Não acompanha cilindro de N² (Nitrogênio) e frascos de absorção.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290