# Horno tubular para grado de acidez NBR 11633 Q320AG21

Horno tubular utilizado en hilos y cables eléctricos para la determinación de la acidez de los gases desarrollados durante la combustión de componentes, conforme a la NBR 11633




**220 V**
Tensión

**4000 W**
Potencia

**50 cm**
Zona de calentamiento

## Especificaciones técnicas

| Modelo | Tensión | Potencia | Zona de calentamiento | Dim. ext. (LxAnxAl) |
|---|---|---|---|---|
| Q320AG21 | 220 V | 4000 W | 50 cm | 30 x 54 x 40 cm |

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

## Características

- Construido con chapa de acero tratada y revestida con epoxi electrostático;
- Panel ubicado en la base;
- Rango de trabajo de 200 a 1.000 °C;
- Controlador electrónico microcontrolado de temperatura con rampas y mesetas;
- Sensor remoto para lectura junto a la navícula;
- Sensor de cámara para protección con controlador interno preprogramado;
- Aislamiento con ladrillos refractarios;
- Cable de alimentación con doble aislamiento sin enchufe;
- Incluye conjunto de vidriería compuesto por: lavador, secador, tubo de cerámica de 30 mm x 800 mm, 20 navículas, tapones de goma, rotámetro y manual de instrucciones;
- Obs.: No incluye cilindro de N² (nitrógeno) ni frascos de absorción.

### Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290