Incubadora con fotoperiodo inox Q315F

Esta incubadora es la indicada para cumplir con todos los procedimientos relacionados con ensayos e investigaciones sobre germinación y crecimiento de las plantas.



110 V a 220 V
Tensión

1.250 W
Potencia

209 l
Volumen útil

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Volumen útil	Volumen total	Dim. internas (LxAnxAl)	Dim. Externas (PxAxA)
Q315F18	110 V	1.250 W	209 l	235 l	45 x 54 x 92 cm	67 x 70 x 161 cm
Q315F28	220 V	1.250 W	209 l	235 l	45 x 54 x 92 cm	67 x 70 x 161 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construida exteriormente en chapa de acero recubierta de epoxi electrostático;
- Construida internamente en acero inoxidable 304;
- Guías para 8 posiciones de las bandejas con una separación de 100 mm;
- Con circulación forzada de aire en la cámara;
- Dos tomas de corriente con sellado para protección contra líquidos;
- Controles integrados en la parte superior de la incubadora;
- Dos controladores electrónicos microprocesados de temperatura con doble pantalla digital con función P.I.D. y correcciones automáticas, proporcionando mayor seguridad en el control de la temperatura;
- Utiliza un sensor de temperatura tipo Pt 100 con una sensibilidad de ± 0,1 °C;
- Incluye certificado de calibración del termómetro digital (lazo de temperatura) en 3 puntos, acreditado por la coordinación general de acreditación del INMETRO bajo el número CAL 0525. Método de comparación con termorresistencia, termopar de referencia o termómetro digital, según el procedimiento técnico PT.17;
- Homogeneidad en la cámara: ± 0,5 °C;
- Estabilidad en la cámara: ± 0,2 °C;
- Programador horario digital de cristal líquido que permite realizar programas continuos para siete días con intervalos de 1 minuto;
- Funcionamiento mediante sistema manual o automático;
- Sistema automático de control (día/noche), programable externamente;
- Iluminación de aproximadamente 2000 lux;
- Termostato de protección;
- Compresor instalado en la parte superior del aparato, facilitando el mantenimiento;
- Rango de trabajo entre 5 y 50 °C;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye 2 estantes y manual de instrucciones.

- Nota: No incluye controlador de humedad relativa.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290