Incubadora de CO2 Q316C

Para aplicaciones en laboratorios clínicos, universidades, centros de investigación, etc. Posee una cámara interna con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza; dado que los cultivos son sensibles a las fluctuaciones de temperatura, la cámara se alimenta continuamente con CO^2 para mantener la estabilidad del pH dentro de la incubadora durante el periodo de incubación.



220 V
Tensión

170 W a 250 W
Potencia

68 L a 150 L
Volumen

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Volumen	Dim. internas (LxAnxAl)	Dim. Externas (PxAxA)
Q316C1	220 V	170 W	68 L	34 x 50 x 40 cm	55 x 80 x 60 cm
Q316C2	220 V	250 W	150 L	50 x 60 x 50 cm	71 x 93 x 84 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construida exteriormente en acero inoxidable cepillado;
- Controlador de temperatura microcontrolado con doble pantalla multiconfigurable, autosintonía y PID;
- Temperatura de trabajo desde 10 °C por encima de la ambiental hasta 60 °C;
- Controlador de CO^2 microcontrolado con doble pantalla multiconfigurable, autosintonía y PID;
- Rango de CO^2, entre 0 y 20 %
- Interrupción automática de la inyección de CO^2;
- Sensor de CO^2;
- Sensor tipo Pt 100;
- Puerta interna de vidrio templado;
- Cámara en acero inoxidable;
- Lámpara UV;
- Resolución del controlador 0,1 °C;
- Incluye certificado de calibración del termómetro digital (malla de temperatura) en 3 puntos, acreditado por la coordinación general de acreditación del INMETRO bajo el número CAL 0525. Método de comparación con termorresistencia, termopar de referencia o termómetro digital, según el procedimiento técnico PT.17.;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye un estante, una bandeja para agua y manual de instrucciones.
- Observaciones importantes: No utilice nunca productos inflamables en el interior de la cámara; esta incubadora requiere una botella de CO? para funcionar. Este accesorio no está incluido en este presupuesto.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

