Jar test Q305FT

Aparelho desenvolvido essencialmente para os ensaios de floculação e na adequação das dosagens nos tratamentos de água.



110/220 V
Tensão

75 W
Potência

3 a 6
Provas

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Provas	Frascos p/ coletas	Tubos de ensaio	Dim. Externas (C x L x A)
Q305FT3	110/220 V	75 W	3	3	12	37 x 66 x 48 cm
Q305FT6	110/220 V	75 W	6	6	24	37 x 112 x 48 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Corpo e base em chapa de aço revestida com epóxi eletrostático;
- Sistema de iluminação por leds na parte inferior do aparelho, proporcionando maior visualização das amostras;
- Motor com tecnologia brushless;
- Fonte de alimentação externa;
- Controle de velocidade microprocessado que permite fazer rampas e patamares e até 5 programas diferentes;
- Função decantação, ao programar o rpm em 0;
- Velocidade entre 30 e 700 rpm, podendo ser alterada mesmo com o aparelho em funcionamento;
- Display Gráfico Touch Screen de cristal líquido;
- Hastes e pás em aço inoxidável com guia de fixação;
- Fácil remoção dos jarros;
- Aplicador simultâneo de alcalinizantes, coagulantes e polímeros entre os jarros;
- Barra para coleta simultânea de amostras de água decantada, para diferentes velocidades de sedimentação;
- Suporte para coleta simultânea de amostras sobrenadantes, garantindo ao operador de coletar todas as amostras ao mesmo tempo;
- Sistema de fixação e centralização dos jarros para que não se movimente no ensaio;
- Acessórios que acompanham:
- Jarros confeccionados em acrílico transparente de alta resistência com volume interno de 2000ml com escala graduada;
- Frascos para coleta de amostras;
- Tubos de ensaio com fundo abaulado para adição de alcalinizantes, coagulantes e polímeros.
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de dois pinos, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções e fonte de alimentação.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

