Jar test Q305FT

Aparato desarrollado esencialmente para los ensayos de floculación y en la adecuación de las dosificaciones en los tratamientos de agua.

110/220 V
Tensión

75 W
Potencia

3 a 6
Pruebas

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Pruebas	Frascos para recogidas	Tubos de ensayo	Dim. Externas (L x A x A)
Q305FT3	110/220 V	75 W	3	3	12	37 x 66 x 48 cm
Q305FT6	110/220 V	75 W	6	6	24	37 x 112 x 48 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Cuerpo y base en chapa de acero revestida con epoxi electrostático;
- Sistema de iluminación por leds en la parte inferior del aparato, proporcionando mayor visualización de las muestras;
- Motor con tecnología brushless;
- Fuente de alimentación externa;
- Control de velocidad microprocesado que permite realizar rampas y niveles y hasta 5 programas diferentes;
- Función decantación, al programar las rpm en 0;
- Velocidad entre 30 y 700 rpm, pudiendo ser modificada incluso con el aparato en funcionamiento;
- Display gráfico táctil de cristal líquido;
- Varillas y palas en acero inoxidable con guía de fijación;
- Fácil extracción de las jarras;
- Aplicador simultáneo de alcalinizantes, coagulantes y polímeros entre las jarras;
- Barra para recogida simultánea de muestras de agua decantada, para diferentes velocidades de sedimentación;
- Soporte para recogida simultánea de muestras sobrenadantes, garantizando al operador recoger todas las muestras al mismo tiempo;
- Sistema de fijación y centralización de las jarras para que no se muevan durante el ensayo;
- Accesorios que acompañan:
- Jarras fabricadas en acrílico transparente de alta resistencia con volumen interno de 2000 ml con escala graduada;
- Frascos para recogida de muestras;
- Tubos de ensayo con fondo abombado para adición de alcalinizantes, coagulantes y polímeros.
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de dos pines, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones y fuente de alimentación.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

