Lámpara ultravioleta Q884

Sistema de purificación de agua mediante lámpara ultravioleta, adecuado para romper el ADN y el ARN, mata la mayoría de los gérmenes, virus, bacterias y otros microorganismos; el sistema tiene doble acción, ya que los rayos se reflejan en un sistema similar a un espejo; la eficiencia es del 99,99 % siempre que se respete el caudal y se mantenga el sistema higienizado. Durabilidad de la lámpara de 9 a 12 meses en funcionamiento con 24 h de trabajo o aproximadamente 9000 h.



220 V
Tensión

6 W a 16 w
Potencia

3,8 l/min a 7,6 L/min
Caudal

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Caudal	Dim. externas (LxØ)
Q884-21	220 V	6 W	3,8 l/min	28 x 5,2 cm
Q884-23	220 V	16 w	7,6 L/min	35 x 5,2 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en material resistente;
- El tubo de paso del agua es de cuarzo;
- Sistema similar a un espejo cuya radiación tiene doble acción;
- Eficiencia del 99,99 %;
- Temperatura máxima del agua de alimentación: 49 °C;
- Presión máxima de funcionamiento: 125 psi;
- Presión de rotura: 500 psi;
- Con fuente de alimentación separada del sistema de luz;
- Longitud de onda de 254 nm;
- Incluye abrazaderas para colgar en la pared, conexión DFE de entrada y salida, manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290