Lavador de gases Q328LG2

Con extrema versatilidad y eficiencia, neutralizando y atenuando, en su interior, gases procedentes de procesos químicos y tratamiento de olores.



220 V
Tensión

750 W
Potencia

40 x 50 x 70 cm
Dim. Externas Aprox. (LxAxA)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Externas Aprox. (LxAxA)
Q328LG2	220 V	750 W	40 x 50 x 70 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en polipropileno, para mayor resistencia a los ácidos;
- Robusta y estable base con ruedas para su acomodación;
- Depósito de lavado con capacidad aproximada de 140 litros de solución;
- Bomba de 1 HP, con tubería en polipropileno;
- Inversor de frecuencia;
- Panel de mando;
- Entrada del gas con tubo de PP de 19 mm de diámetro.
- Cable de alimentación con doble aislamiento, conforme a la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290