
Manta aquecedora Q321A

Este aparelho foi desenvolvido para aquecimento de balões de diversos volumes, apropriado para trabalhos em temperaturas elevadas quando o aquecimento tende a ser indireto e envolvente, evitando, problemas com tensão superficial e refluxos prematuros.



110 V a 220 V

Tensão

65 W a 3.000 W

Potência

11 x 6,5 cm, 13 x 8 cm, 16,6 x 9,5 cm, 18,6 x 10,5 cm, 24,5 x 13,3 cm, 24,5 x 13,3, 25,1 x 13,5 cm, 25,1 x 13,5, 27,2 x 17,5 cm, 35 x 20 cm, 43 x 43 x 23 cm, 53 x 53 x 30 cm

Dimensões Externas (ØxA)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dimensões Externas (ØxA)	Capacidade
Q321A11	110 V	65 W	11 x 6,5 cm	50 ml
Q321A21	220 V	65 W	11 x 6,5 cm	50 ml
Q321A12	110 V	90 W	13 x 8 cm	125 ml

Modelo	Tensão	Potência	Dimensões Externas (ØxA)	Capacidade
Q321A22	220 V	90 W	13 x 8 cm	125 ml
Q321A13	110 V	130 W	16,6 x 9,5 cm	250 ml
Q321A23	220 V	130 W	16,6 x 9,5 cm	250 ml
Q321A14	110 V	190 W	18,6 x 10,5 cm	500 ml
Q321A24	220 V	190 W	18,6 x 10,5 cm	500 ml
Q321A15	110 V	315 W	24,5 x 13,3 cm	1.000 ml
Q321A25	220 V	315 W	24,5 x 13,3	1.000 ml
Q321A16	110 V	455 W	25,1 x 13,5 cm	2.000 ml
Q321A26	220 V	455 W	25,1 x 13,5	2.000 ml
Q321A27	220 V	570 W	27,2 x 17,5 cm	3.000 ml
Q321A28	220 V	690 W	35 x 20 cm	5.000 ml
Q321A29	220 V	745 W	35 x 20 cm	6.000 ML
Q321A210	220 V	1.500 W	43 x 43 x 23 cm	10.000 ml
Q321A212	220 V	1.500 W	43 x 43 x 23 cm	12.000 ml
Q321A224	220 V	3.000 W	53 x 53 x 30 cm	24.000 ml

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída em alumínio com revestimento em epóxi;
- Maior segurança, devido não produzir faíscas;
- Corpo isolado do calor;
- Resistência de fio Kanthal®, embutida em cadarços de fibra e alojada no ninho com formato circular;
- Temperatura máxima no ninho: 500 °C;
- Controle eletrônico de temperatura;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha regulador eletrônico da temperatura e manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290