Mesa agitadora con movimiento orbital Q225M22

Esta mesa de agitación cuya plataforma apoyada en sistema metálico flotante facilita la agitación de fluidos con sus movimientos orbitales. Con pinzas y plataforma, acepta diferentes cantidades de frascos con diversas capacidades soportando hasta 30 kg de carga máxima.

90~240 V
Tensión

120 W
Potencia

50 - 199 RPM
Velocidad Dim.

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Velocidad Dim.	Plataforma	Dim. Externas (PxAxA)
Q225M22	90~240 V	120 W	50 - 199 RPM	61 x 66 cm	62 x 67 x 34 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Control microprocesado por técnica PWM (mantiene la rotación independiente de la variación en la red);
- Base reforzada con pies de goma y asas laterales;
- Construida en acero al carbono galvanizado con pintura electrostática;
- Motor silencioso y de bajo consumo;
- Pantalla indicadora de la velocidad entre 50 y 199 rpm, con intervalos de 1 en 1 rpm, e indicador del tiempo entre 0 y 59 horas y 59 minutos;
- Señal sonora de indicación de final de programa;
- Plataforma de agitación apoyada en sistema metálico flotante;
- Plataforma de agitación en acero inoxidable, extraíble y con pinzas para matraz Erlenmeyer con capacidad para 25 de 250 mL;
- Plataformas opcionales: 30 de 125 ml, o 15 de 500 mL, o 6 de 1000 mL, o 4 de 2000 mL;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290