Mesa agitadora para embudo de decantación Q225FT

Indicada para la agitación de líquidos en los más diversos tipos de recipientes. Un aparato indispensable para el laboratorio químico y en la preparación de muestras para análisis en laboratorios clínicos en general.



110~220 V
Tensión

48 W
Potencia

3 a 4
Embudos

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Embudos	Dimensiones (L x An x Al)
Q225FT	110~220 V	48 W	3	36 x 43 x 22 cm
Q225FT2	110~220 V	48 W	4	64 x 67 x 31

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construida en chapa de acero tratada, revestida con pintura electrostática;
- Pantalla gráfica táctil de cristal líquido con 128 × 64 píxeles y retroiluminación;
- Control microprocesado mediante técnica PWM;
- Temporizador programable hasta 99 horas y 59 minutos, o modo de agitación infinito;
- Capacidad: Q225FT 3 embudos de 250 ml - Q225FT2 4 embudos de 250 ml, 500 ml, 1000 ml o 2000 ml;
- Velocidad programable de 30 a 100 rpm;
- Desplazamiento horizontal de 45 mm;
- Motor con tecnología Brushless (motor sin escobillas, no genera chispas);
- Compensación automática de velocidad para mantenerla constante durante la agitación;
- Base reforzada, pies de goma regulables en altura;
- Indicación sonora de fin de programa;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones y fuente de alimentación.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290