Microdigestor Kjedahl Q329

Aparelho digestor para a determinação do nitrogênio amoniacal segundo Kjeldahl. O gasto com reagente torna-se menor sem prejuízo para o resultado.



110 V a 220 V
Tensão

1.500 w
Potência

6
Provas

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Provas	Volume	Dim. Externas (CxLxA)
Q329-16	110 V	1.500 w	6	30 ou 100 ml	50 x 80 x 70 cm
Q329-26	220 V	1.500 W	6	30 ou 100 ml	50 x 80 x 70 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Formato moderno;
- Construído em aço inox escovado;
- Comporta 6 provas simultaneamente;
- Sistema de aquecimento através de resistências blindadas (500 °C) no elemento;
- Conjunto refratário para acomodar balões de Kjeldahl de 30 mL ou 100mL;
- Controle eletrônico individual de temperatura com referência entre pontos 1 a 10;
- Permite regular o ângulo de inclinação dos balões de acordo com a necessidade;
- Tubo coletor de gases em PVC reforçado com aço inox, regulável na altura;
- Não acompanha exaustor nem vidraria;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290