Microdigestor Kjeldahl Q329

Equipo digestor para la determinación del nitrógeno amoniacal según Kjeldahl. El consumo de reactivos es menor sin perjuicio para el resultado.



110 V a 220 V
Tensión

1.500 W
Potencia

6
Pruebas

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Pruebas	Volumen	Dim. Externas (PxAxA)
Q329-16	110 V	1.500 W	6	30 o 100 ml	50 x 80 x 70 cm
Q329-26	220 V	1.500 W	6	30 o 100 ml	50 x 80 x 70 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Diseño moderno;
- Fabricado en acero inoxidable cepillado;
- Capacidad para 6 muestras simultáneas;
- Sistema de calentamiento mediante resistencias blindadas (500 °C) en el elemento;
- Conjunto refractario para alojar matraces Kjeldahl de 30 ml o 100 ml;
- Control electrónico individual de temperatura con referencia entre los puntos 1 y 10;
- Permite regular el ángulo de inclinación de los matraces según sea necesario;
- Tubo colector de gases en PVC reforzado con acero inoxidable, regulable en altura;
- No incluye extractor ni material de vidrio;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290