Microscopio digital Q77307-B

Este innovador Microscopio Digital Q77307-B cuenta con una pantalla LCD TFT de 9,7? con sistema operativo Android, para una visualización fácil, cómoda y ampliada que puede compartir con otras personas. El Q77307-B también dispone de una cámara digital integrada CMOS en color de 2,0 megapíxeles, para la captura rápida y sencilla de imágenes o vídeos cortos de especímenes. Las imágenes se almacenan en una memoria flash interna de 128 megabytes para su transferencia posteriormente a su ordenador mediante un cable USB, para visualización en alta definición en la pantalla de su ordenador de tamaño normal. También puede utilizar una tarjeta SD opcional de gran capacidad para almacenar más imágenes o vídeos para transferirlos a su ordenador.



100 - 240 V

Tensión

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión
Q77307-B	100 - 240 V

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

Objetivos
Los objetivos Plan-Acromáticos 4X, 10X, 40X, 100X de óptica infinita, fabricados con vidrio de alta calidad en combinación con la lente del cabezal, dan como resultado una imagen intermedia totalmente nítida en color.

Platina
El nuevo microscopio Digital Q77307-B ofrece un control manual en el lado derecho y el nuevo soporte de portaobjetos permite un movimiento consistente de la muestra de 75X50 mm. Varían con un área de 140 milímetros X 140 milímetros.

Oculares
Los oculares estándar WF 10X / 18, también de vidrio óptico de alta calidad, para los usuarios que usan gafas incorporan un ajuste de dioptrías para ambos ojos. El cabezal y el revólver del Q77307-B tienen un ángulo de observación ergonómico de 30° y una distancia interpupilar de 47-75 mm, revólver inverso para cuatro objetivos.

Especificaciones generales
Distancia interpupilar 47-75 mm;

Oculares de campo amplio y alto punto focal, WF 10X / 20 mm, con ajuste de dioptrías;

Revólver cuádruple inverso;

Objetivos Plan-Acromáticos de óptica infinita 4X, 10X, 40X S y 100X S Oil;

Sistema de enfoque coaxial, macro y micrométrico;

Platina mecánica con controles 140 × 140 / 75 × 50 mm;

Condensador Abbe enfocable NA 1,25 con diafragma de iris;

Iluminación: lámpara LED de 3 W con control de intensidad;

Fuente de alimentación universal de 100-240 V;

Pantalla LCD TFT de 9,7 pol Touch sreen;

Cámara 2.0 Mega Pixels CMOS chip;

Salida USB 2.0 AV VGA HDMI;

Android 5.1;

Software Touch screen, incluido en la pantalla;

Admite tarjeta SD;

Incluye: aceite de inmersión, cable de alimentación, funda protectora de vinilo.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290