Molino analítico Q298A

Permite la molienda de materiales secos y con bajo contenido en grasa, tales como: granos, cebada, maíz, pectina, café verde o tostado, raíces, cáscara de nueces, huesos, materiales comprimidos, carbón, coque, turba, cenizas, celulosa, sustancias químicas, fertilizantes artificiales, productos farmacéuticos, arcilla, materiales de alimentación, especias, vidrio, resina, potasa, semillas, sales, escoria, piedra y tierra (bauxita, yeso, caliza), arcilla seca, mica, grafito, piedra pómez, gneis, magnesita, barita, arenisca, hematita marrón).



220 V
Tensión

1.000 W
Potencia

50 ml
Volumen

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Volumen	Dim. externas (ø x A)
Q298A21	220 V	1.000 W	50 ml	15 x 26

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Cuerpo en material resistente;
- Cámara de molienda y cuchilla en acero inoxidable;
- Interruptor de accionamiento tipo push-button;
- Velocidad del motor sin carga 17.000 rpm;
- Puede trabajar continuamente sin interrupción;
- Serpentín para refrigeración;
- El sistema de seguridad no permite que el motor gire con la tapa abierta;
- El volumen efectivo de la cámara de molienda es de 50 mL;
- Lámpara indicadora de energizado;
- La temperatura de trabajo es de 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 40 °C;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye llave de vaso 5/16 pul, soporte para cambio de hélice, tapa interna, hélice cuchilla de puntas opuestas, puntas superiores y cuatro puntas;

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290